

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 1eu/CE/12/2018**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Typoszereg: EUROMATIC

Typ: EURO-TRYLOGIC 1,8 (26-004); EURO-TRYLOGIC 2,25 (26-014, 26-014/1, 26-015) ;  
EURO-TRYLOGIC 2,7 (26-024) ; EURO-TRYLOGIC 3,6 (26-034); EURO-TRYLOGIC 5,4 (26-044) ;  
EURO-TRYLOGIC 7,2 (26-054); EURO-TRYLOGIC 7,5 (26-064); EURO-TRYLOGIC 9,0 (26-074)

**2. Zamierzone zastosowanie:**

Przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50 (OLM), przeznaczone do posadowienia w gruncie nieobciążonym ruchem kołowym.

**3. Producent:**

P.P.U.H. EURO-PLAST Remigiusz Waldowski,  
ul. Bema 146,  
87-720 Ciechocinek

**4. Upoważniony przedstawiciel:**

Nie dotyczy

**5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

**6a. Norma zharmonizowana:**

PN-EN 12566-3:2005+A2:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

**6b. Jednostka notyfikowana:**

TÜV SÜD Czech s.r.o. numer jednostki: 1017,

**6c. Europejski dokument oceny:**

Nie dotyczy

**Europejska ocena techniczna:**

Nie dotyczy

**Jednostka ds. oceny technicznej:**

Nie dotyczy

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

Nie dotyczy

Przedsiębiorstwo Produkcja i Usługowo Handlowe  
**„EURO-PLAST”** Remigiusz Waldowski  
87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146  
tel. 54/283 6263, euro@euro-plast.biz.pl  
NIP 891-150-28-68 ; Regon: 911299560

WŁAŚCICIEL  
*Remigiusz Waldowski*

### 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania	Parametry badanej oczyszczalni: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dobowy ładunek substancji organicznych BZT<sub>5</sub> : 0,36-0,48 kg/d</li> <li>Dobowa przepustowość hydrauliczna : 0,9 m<sup>3</sup>/d</li> </ul>		EN 12566-3:2005+A2:2013
	BZT <sub>5</sub> : 96,2% ChZT : 93,0 % Zawiesina : 95,4%		
Wodoszczelność (próba wodna)	Wynik pozytywny		
Wytrzymałość konstrukcji		Maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem [m] (BACKFILL)	
	OS-POT	1,0	
Trwałość	Wynik pozytywny		
Reakcja na ogień	Klasa odporności E		
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD		

### 8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna.

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  
**„EURO-PLAST”** Remigiusz Waldowski  
 87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146  
 tel. 54/283 6263, euro@euro-plast.biz.pl  
 NIP 891-150-28-68 ; Regon: 911299560

WŁAŚCICIEL

Remigiusz Waldowski

Remigiusz Waldowski - właściciel

Ciechocinek 01.12.2018