

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr. 2eu/CE/01/2024**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Typoszereg: EUROMATIC

Typ: EUROMATIC-ST 6 (s25-501); EUROMATIC-ST 10 (s25-503)

Identyfikacja: patrz oznakowanie na produkcie.

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Małe oczyszczalnie ścieków bytowo – gospodarczych dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50, przeznaczonych do posadowienia w gruncie nieobciążonym ruchem kołowym

**3. Producent:**

P.P.U.H. EURO-PLAST Remigiusz Waldowski,  
ul. Bema 146,  
87-720 Ciechocinek

**4. Upoważniony przedstawiciel:**

Nie dotyczy

**5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

**6a. Norma zharmonizowana:**

PN-EN 12566-3:2005+A2:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

TÜV SÜD Czech s.r.o. numer jednostki: 1017,

**6b. Europejski dokument oceny:**

Nie dotyczy

**Europejska ocena techniczna:**

Nie dotyczy

**Jednostka ds. oceny technicznej:**

Nie dotyczy

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

Nie dotyczy



**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania	Parametry badanej oczyszczalni:			EN 12566-3:2005+A2:2013
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dobowy ładunek substancji organicznych BZT<sub>5</sub>: 0,36-0,48 kg/d</li> <li>Dobowa przepustowość hydrauliczna : 0,9 m<sup>3</sup>/d</li> </ul>			
	BZT <sub>5</sub> : 96,2% ChZT : 93,0 % Zawiesina : 95,4%			
	Typ	Dobowy ładunek substancji organicznych BZT <sub>5</sub> [kg/d]	Dobowa przepustowość [m <sup>3</sup> /d]	
	EUROMATIC-ST 6	0,36-0,48	0,9	
EUROMATIC-ST 10	0,60-0,72	1,5		
Wodoszczelność (próba wodna)	Wynik pozytywny			
Wytrzymałość konstrukcji	Typ	Maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem [m]		Maksymalna wysokość lustra wody gruntowej od podstawy zbiornika oczyszczalni [m]
	EUROMATIC-ST 6	OS-PO2	0,9	1,2
	EUROMATIC-ST 10			
Trwałość	Wynik pozytywny			

**8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna.**

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  
**EURO-PLAST**  
 Remigiusz Waldowski  
 87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146  
 tel. 54/283 6263; euro@euro-plast.biz.pl  
 IP 801-150-28-68; Regon: 91129956

**WŁAŚCICIEL**  
*Remigiusz Waldowski*  
 Remigiusz Waldowski – właściciel

Ciechocinek 02.01.2024

