

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. 1eu/CE/01/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Typoszereg: EUROMATIC

Typ: EUROMATIC-ST 6 (s25-702); EUROMATIC-ST 10 (s25-704)

Identyfikacja: patrz oznakowanie na produkcie.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Małe oczyszczalnie ścieków bytowo – gospodarczych dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50, przeznaczonych do posadowienia w gruncie nieobciążonym ruchem kołowym

3. Producent:

P.P.U.H. EURO-PLAST Remigiusz Waldowski,

ul. Bema 146,

87-720 Ciechocinek

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 12566-3:2005+A2:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

TÜV SÜD Czech s.r.o. numer jednostki: 1017,

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:

Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy



P.P.U.H EURO-PLAST 87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146

tel./fax: (054) 283 62 63

www.euro-plast.biz.pl

biuro@euro-plast.biz.pl

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania	Parametry badanej oczyszczalni:			EN 12566-3:2005+A2:2013
	<ul style="list-style-type: none"> Dobowy ładunek substancji organicznych BZT₅: 0,36-0,48 kg/d Dobowa przepustowość hydrauliczna : 0,9 m³/d 			
	BZT5 : 96,2% ChZT : 93,0 % Zawiesina : 95,4%			
	Typ	Dobowy ładunek substancji organicznych BZT ₅ [kg/d]	Dobowa przepustowość [m ³ /d]	
	EUROMATIC-ST 6	0,36-0,48	0,9	
EUROMATIC-ST 10	0,60-0,72	1,5		
Wodoszczelność (próba wodna)	Wynik pozytywny			
Wytrzymałość konstrukcji	Typ	Maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem [m]	Maksymalna wysokość lustra wody gruntowej od podstawy zbiornika oczyszczalni [m]	
	EUROMATIC-ST 6	OS-POT	0,9	1,2
	EUROMATIC-ST 10			
Trwałość	Wynik pozytywny			

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna.

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

EURO-PLAST Remigiusz Waldowski

87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146

tel. 54/283 6263; euro@euro-plast.biz.pl

NIP 891-150-28-68 ; Regon: 91129956

-1-

W imieniu producenta podpisat:

WŁAŚCICIEL

Remigiusz Waldowski

Remigiusz Waldowski – właściciel

Ciechocinek 02.01.2024



P.P.U.H EURO-PLAST 87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146

tel./fax: (054) 283 62 63

www.euro-plast.biz.pl

biuro@euro-plast.biz.pl